

NORDCEL

Your best indoor climate



NF-sarjan
ILMALÄMPÖ-
PUMPUT



www.nordcel.ee



NF - SARJAN ILMALÄMPÖPUMPUN PERUSMINAISUUDET:

- energialuokka A+;
- lämmityskauden lämpökerroin (SCOP) 4,2;
- tehokas kompressori;
- ulkoilman lämpötila-alue lämmityksessä -25 ... +30 °C;
- ulkoilman lämpötila-alue jäähdytyksessä -15 ... +50 °C;
- älykäs sulatus.

PERUSVARUSTEET: 7 sisäyksikön nopeutta, automaattinen uudelleenkäynnistys sähkökatkoksen jälkeen, pestävät pölysuodattimet, turbotoiminto, älykäs kompressorin esilämmitys, tavoitelämpötilan tarkastus ohjauslaitteessa eli käyttäjän varsinaisessa oleskelupaikassa, ajastin, kello, pienjännitekäynnistys, lapsilukko.

HINTAAN SISÄLTÄVÄT LISÄVARUSTEET: mahdollisuus ohjata älylaitteesta, plasmaionisaattori, Nordic-varusteet, +8 °C ylläpitotoiminto, energiansäästötila, unitila.

			NF22-25DCL	NF22-35DCL	NF22-50DCL	NF22-70DCL
Lämmitysteho (max/min)		W	3000 (4250/900)	3810 (4700/900)	5300 (6800/1120)	7800 (9450/1800)
Jäähdytysteho (max/min)		W	2700 (3800/800)	3510 (4400/900)	5200 (6600/1260)	7100 (8850/2000)
Ottoteho lämmitys / jäähdytys (max)		W	700 (1400) / 695 (1300)	953 (1550) / 962 (1400)	1436 (2400) / 1576 (2350)	2000 (3000) / 2030 (2900)
Virrankulutus lämmitys/jäähdytys		A	3,2 / 3,1	4,6 / 4,3	6,3 / 7,1	9,3 / 9,0
SCOP (kausiluonteinen keskiarvo)/ energialuokka lämmitys			4,20 / A+ / 900	4,10 / A+ / 1093	4,00 / A+ / 1400	4,00 / A+ / 1867
SEER (kausiluonteinen keskiarvo)/ energialuokka jäähdytys			7,5 / A++	7,1 / A++	7,0 / A++	7,0 / A++
Puhallusteho sisäyksikkö		m ³ /h	610...390 / (7 nopeutta)	700...360 / (7 nopeutta)	850...460 / (7 nopeutta)	1250...800 / (7 nopeutta)
Kosteuden poisto		L/h	1,69	1,4	1,9	2,4
Sisä- yksikkö	Lämmitys lämpötila alue	°C	+16...+30			
	Jäähdytys lämpötila alue	°C	+16...+50			
	Äänitaso (Sound Pressure Level)	dB (A)	25...38	25...42	30...44	33...48
	Mitat leveys × korkeus × syvyys	mm	889 × 294 × 212	889 × 294 × 212	1013 × 307 × 221	1122 × 329 × 247
	Paino	kg	11	11	14	17
Ulko- yksikkö	Ulkolämpötilan alue jäähdytyksen aikana	°C	-15...+50			
	Ulkolämpötilan alue lämmityksen aikana	°C	-25...+30			
	Äänitaso (Sound Pressure Level)	dB (A)	50	52	56	59
	Mitat leveys × korkeus × syvyys	mm	732 × 555 × 330	732 × 555 × 330	802 × 555 × 350	958 × 660 × 402
	Paino	kg	24	25	31	42
Asennus	Liitäntäjännite	V; ~; f; A	220...240; 50; 1; 10; (ulkoyksikössä)	220...240; 50; 1; 10; (ulkoyksikössä)	220...240; 50; 1; 16; (ulkoyksikössä)	220...240; 50; 1; 25; (ulkoyksikössä)
	Liitäntäkaapeli yksiköiden välillä	mm ²	4 × 1,0	4 × 1,0	4 × 1,5	4 × 2,5
	Putken halkaisija	mm	6/9,52	6/9,52	6/12	6/16
	Max putken korkeus /pituus	m	10/15	10/15	10/25	10/25
	Suosittelava pinta-ala lämmitys/jäähdytys	m ³	24...85/14...46	24...100/14...57	33...140/33...80	33...170/44...100
Hintaan sisältyvät lisävarusteet			wifi			
Seinäkaukosäätimen asennusmahdollisuus sisältyy hintaan			ja			
Hintaan sisältyvät lisävarusteet			cold plasmasuodatin			